

SABULADOR SOFT

Zapeljiva barva v gibanju, ki prepriča s svojo neenakomerno lepoto. Notranja barva na vodni osnovi z nenavadnimi svetlečimi peščenimi efekti. Zahvaljujoč enostavnemu nanosu nam Sabulador Soft omogoča ustvarjanje elegantnega, unikatnega in klasičnega ambienta. Sabulador Soft obstaja v dveh verzijah, svetleči ali LUX in mat ali MATT verziji.

LASTNOSTI Če želimo doseči barvne odtenke po katalogu, primešamo Sabulador Soft v niansi Argento 100 ali v niansi Oro 200 ali Matt Gesso 500 barvi pravo količino COLORI' pigmenta. COLORI' pigmenti so v dozah po 80 ml (dozator od 1 ml do 80 ml) in omogočajo natančno odmerjanje pigmenta. Za niansiranje se lahko uporabi tudi Valclone mešalni sistem.

NANOS PREMAZA

EFEKT S ČOPIČEM. Material nanesemo s čopičem PV09 na površino in ga raztegemo v vse smeri. Po 4 urah pri 20°C nanesemo še en sloj z enako tehniko nanašanja.

ČRTAST EFEKT. Material nanesemo z valjem PV95 na površino v vseh smereh, zaključimo s potegom od zgoraj navzdol. Z ščetko PV88 ali PV89 obdelamo površino z vertikalnimi potegi. Po 4 urah pri 20°C obdelamo površino še enkrat z enako tehniko (najprej z valjem, nato s ščetko).

NAVODILA ZA UPORABO

STARE STENE. Odstranimo stare opleske in očistimo površino. Nanesemo nanos temelja Primart 600, ki smo ga razredčili s 50 % vode. Po 4 urah pri 20°C nanesemo drugi sloj Primarta 600, ki smo ga razredčili z 20-30 % vode. Če stene niso prašnate, nadaljujemo z nanosom Primarta 600, ki smo razredčili s 15-20 % vode in po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Sabulador Soft barve kot opisano v točki 1 ali 2.

NOVE STENE. Stene izravnamo s kitom. Ko se stena posuši, jo prebrusimo in nanesemo sloj Primarta 600, ki smo ga razredčili s 15-20 % vode. Po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Sabulador Soft barve kot opisano v točki 1 ali 2.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

REDČENJE: Sabulador Soft je pripravljen za uporabo, Primart 600 razredčimo s 15-20 % vode. **PORABA:** Sabulador Soft 1 LT za 9-10 m² efekta s čopičem in 1 LT za 8-9 m² črtastega efekta, Primart 600 1 LT za 12-14 m². **PAKIRANJE:** Sabulador Soft v dozah po 1,0 LT, 2,5 LT in 5,0 LT; Primart 600 v dozah po 1,0 LT, 2,5 LT in 5,0 LT;

bina

COLORI v dozah po 80 ml in 480 ml. DELOVNA TEMPERATURA: + 5°C do + 30°C. ČAS SUŠENJA: prašnato suho po 1 uri, suho po 4 urah. Popolnoma suho po 24 urah. VIDEZ: opalen, pol svetleč videz. PRALNOST: ko se popolnoma utrdi razvije material svoje lastnosti in je odporen na normalne udarce in drgnjenje. Pralen 15 dni po nanosu. Orodje operemo z vodo in milom. SHRANJEVANJE: Tudi po uporabi shranjujemo v dobro zaprti posodi pri temperaturi +10°C - +30°C. ROK UPORABNOSTI: 2 leti.

VARNOSTNA OPOZORILA: Preprečiti direkten stik s kožo. Ščititi oči in obraz. V primeru stika z materialom izpirati z vodo in obiskati zdravnika. Orodje ne smemo prati v vodotokih.

NAVODILA ZA UPORABNIKA: Zgoraj naveden informacije temeljijo na naših izkušnjah, so pravilne in natančne. Ne prevzemamo odgovornosti za izvedbo, saj ne moremo nadzirati delovnih pogojev. Barvni odtenki se lahko od tistih v katalogu razlikujejo za 20% do 30%. Prav tako lahko pride do odstopanj v različnih serijah. Priporočamo, da preverite barvni odtenek pred začetkom dela in zmešate celoten material v večji posodi. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za razlike v serijah. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.