## VALRENNA

Notranja barva na vodni osnovi, ki je nenavadno mehka na otip, podobna je jelenovi koži. Valrenna vsebuje posebne smole in pigmente, ki omogočajo efekt podoben mehki tkanini, ki ga dosežemo z različnimi barvnimi sencami. VALRENNA premaz lahko s pravilno predpripravo nanašamo na stene iz betona, gipsa, gips plošč, opeke, ter na les in kovino.

**LASTNOSTI:** Za doseganje barvnih odtenkov iz kataloga primešamo barvi VALRENNA določeno količino pigmenta COLORI'. Z enakim pigmentom obarvamo tudi temelj PRIMER 400. Pigmentne paste COLORI' se nahajajo v dveh različnih pakiranjih (80 ML in 480 ML). Za niansiranje se lahko uporabi tudi mešalni sistem Valclone.

**NANOS PREMAZA:**

EFEKT JELENJE KOŽE Premaz VALRENNA nanesemo s čopičem na površino s križno tehniko, s potegi v vse smeri. Ko nanesemo material na približno 1 $m^2$, obdelamo celotno površino z mehkimi potegi čopiča še enkrat za boljše doseganje efekta. Pri sobni temperaturi 20°C lahko nanesemo drug sloj po 5-6 urah z enakim postopkom kot pri prvem sloju. Za doseganje efekta jelenje kože razredčimo VALRENNO z 10-20 % vode.

EFEKT SHANTUNG SVILE Premaz VALRENNA nanesemo z volnenim kratkodlakim valjem na površino širine 1 metra in višine 1-2 metra. Nato skrtačite površino od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor s posebno ščetko PV 88 tako, da dosežemo efekt Shantung svile. V kotih in na težje dosegljivih površinah uporabite manjšo ščetko PV 89. Pri sobni temperaturi 20°C lahko nanesemo drug sloj po 5-6 urah z enakim postopkom kot pri prvem sloju. Za doseganje efekta Shantung svile razredčimo VALRENNO z 10-20 % vode.

EFEKT LANU Premaz VALRENNA nanesemo z volnenim kratkodlakim valjem na površino širine 1 metra in višine 1-2 metra. Nato skrtačite površino od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor s posebno ščetko PV 88. V kotih in na težje dosegljivih površinah uporabite manjšo ščetko PV 89. Pri sobni temperaturi 20°C lahko nanesemo drug sloj po 5-6 urah z enako tehniko kot pri prvem sloju. Tokrat naj bodo potegi krtače v horizontalni smeri iz leve proti desni in obratno. Za doseganje efekta lanu razredčimo VALRENNO z 10-20 % vode.

Bina d.o.o.
Barve in ambient

Bina d.o.o.
Puhova ulica 26
Slovenija

info@bina.si
www.bina.si
02 429 52 90

## NAVODILA ZA UPORABO:

STARE STENE: Odstranimo staro bravo, ki se lušči, in očistimo površino z vodo in milom. Pokitamo, kjer je potrebno. Ko je kit suh, površino pobrusimo. Nanesemo PRIMER 400 samo na novo pokitane dele. Po 4 urah pri 20°C nanesemo temelj PRIMER 400, ki smo ga razredčili z 10-30 % vode. Če se površina ne lušči in ni prašnata, nanesemo en sloj PRIMER 400, ki smo ga razredčili z 10-30 % vode. Po 4 urah pri 20°C lahko nanesemo barvo VALRENNA v poljubni tehniki kot je zgoraj opisano.

NOVE STENE: Pokitamo, kjer je potrebno. Ko je kit suh, površino pobrusimo, kjer smo kitali. Nanesemo PRIMER 400 samo na novo pokitane dele. Po 4 urah pri 20°C nanesemo temelj PRIMER 400, ki smo ga razredčili z 10-30 % vode. Po 4 urah pri 20°C lahko nanesemo barvo VALRENNA v poljubni tehniki kot je zgoraj opisano.

## TEHNIČNE LASTNOSTI:

REDČENJE: PRIMER 400 redčimo z vodo 10-30 %; VALRENNA barvo redčimo z 10-20 %. PORABA: 1 liter VALRENNE zadostuje za 7-8 $m^2$, 1 liter PRIMER 400 za 10-11 $m^2$ v odvisnosti od vpojnosti površine. PAKIRANJE: PRIMER 400 v pakiranju po 750 ml, 2,5 l in 5 l; VALRENNA v pakiranju po 750 ml, 2,5 l in 5 l. COLORI' v pakiranju po 80 ml ali 480 ml. Tako temelj PRIMER 400 kot barvo VALRENNA moramo pigmentirati in pred uporabo dobro premešati. DELOVNA TEMPERATURA: nad + 5 °C in pod 30 °C. ČAS SUŠENJA: pri sobni temperaturi 20°C približno 5-6 ur. Barva je popolnoma suha po 24 urah. IZGLED: mat z efektom jelenje kože ali tekstila. ODPORNOST: Ko se barva popolnoma posuši je odporna na normalno uporabo. 15 dni po nanosu je pralna z vodo, izogibamo se drgnjenju. ČIŠČENJE ORODJA: z vodo in milom. SKLADIŠČENJE: 2 leti v dobro zaprti originalni embalaži pri temperaturi med + 10 °C in + 30 °C, tudi po uporabi. Varnostna navodila: Preprečiti direkten stik s kožo, zaščititi oči in obraz; v primeru kontakta izpirati z vodo in poiskati zdravniško pomoč. Orodja ne prati v vodotokih.

## NAVODILA:

Te informacije so pridobljene iz izkušenj in so natančne ter pravilne. Ker konkretna izvedba ni pod našo kontrolo ne prevzemamo odgovornosti za dana navodila. Priporočamo izvedbo manjšega vzorca, da boste prepričani o barvni niansi in tehniki. Barva proizvoda se lahko v primerjavi z vzorcem v katalogu razlikuje od 20 do 30%. Različne serije lahko imajo odstopanja v barvnih niansah. Proizvajalec in trgovec ne prevzemata odgovornosti za razlike v različnih serijah. Če imate pakiranja iz različnih serij priporočamo, da celoten material vsujete v eno posodo

in ga dobro premešate. Za doseganje željenega efekta priporočamo uporabo zgoraj navedenega orodja. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.

Bina d.o.o.
Barve in ambient

Bina d.o.o.
Puhova ulica 26
Slovenija

info@bina.si
www.bina.si
02 429 52 90