

VALRENNA 2

Notranja barva na vodni osnovi, ki je nenavadno mehka na otip, podobna je jelenovi koži. Valrenna 2 vsebuje posebne smole in pigmente, ki omogočajo efekt podoben mehki tkanini. V kombinaciji z nežnimi odtenki in niansami izdelek okrašuje okolja z rafiniranim in elegantnim pridihom. VALRENNA 2 premaz lahko s pravilno predpripravo nanašamo na stene iz betona, gipsa, gips plošč, opeke, ter na les in kovino.

LASTNOSTI: Za doseganje barvnih odtenkov iz kataloga primešamo barvi VALRENNA 2 določeno količino pigmenta COLORI'. Z enakim pigmentom obarvamo tudi temelj PRIMER 400. Pigmentne paste COLORI' se nahajajo v dveh različnih pakiranjih (80 ML in 480 ML). Za niansiranje se lahko uporabi tudi mešalni sistem Valclone.

NANOS PREMAZA:

EFEKT JELENJE KOŽE Nanesite premaz VALRENNA 2 s čopičem na površino s križno tehniko, s potegi v vse smeri. Ko nanesemo material na približno 1 m², obdelamo celotno površino z mehкими potegi čopiča še enkrat za boljše doseganje efekta. Pri sobni temperaturi 20°C lahko nanesemo drug sloj po 5-6 urah z enakim postopkom kot pri prvem sloju.

NAVODILA ZA UPORABO:

STARE STENE: Odstranimo staro bravo, ki se lušči, in očistimo površino z vodo in milom. Pokitamo, kjer je potrebno. Ko je kit suh, površino pobrusimo. Nanesemo PRIMER 400 samo na novo pokitane dele. Po 4 urah pri 20°C nanesemo temelj PRIMER 400, ki smo ga razredčili z 10-30 % vode. Če se površina ne lušči in ni prašnata, nanesemo en sloj PRIMER 400, ki smo ga razredčili z 10-30 % vode. Po 4 urah pri 20°C lahko nanesemo barvo VALRENNA kot je zgoraj opisano.

NOVE STENE: Pokitamo, kjer je potrebno. Ko je kit suh, površino pobrusimo, kjer smo kitali. Nanesemo PRIMER 400 samo na novo pokitane dele. Po 4 urah pri 20°C nanesemo temelj PRIMER 400, ki smo ga razredčili z 10-30 % vode. Po 4 urah pri 20°C lahko nanesemo barvo VALRENNA v kot je zgoraj opisano.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

REDČENJE: PRIMER 400 redčimo z vodo 10-20 %; VALRENNA 2 barvo redčimo z 10-20 %. **PORABA:** 1 liter VALRENNE 2 zadostuje za 9-11 m², 1 liter PRIMER 400 za 11-12 m² v odvisnosti od vpojnosti površine. **PAKIRANJE:** PRIMER 400 v pakiranju po 750 ml, 2,5 l in 5 l; VALRENNA 2 v pakiranju po 1,0 l, 2,5 l in 5 l. COLORI' v



pakiranju po 80 ml ali 480 ml. Tako temelj PRIMER 400 kot barvo VALRENNNA 2 moramo pigmentirati in pred uporabo dobro premešati. DELOVNA TEMPERATURA: nad + 5 °C in pod 30 °C. ČAS SUŠENJA: pri sobni temperaturi 20°C približno 5-6 ur. Barva je popolnoma suha po 24 urah. IZGLED: mat z učinkom jelenje kože. ODPORNOST: Ko se barva popolnoma posuši je odporna na normalno uporabo. 15 dni po nanosu je pralna z vodo, izogibamo se drgnjenju. ČIŠČENJE ORODJA: z vodo in milom. SKLADIŠČENJE: v dobro zaprti originalni embalaži pri temperaturi med + 10 °C in + 30 °C, tudi po uporabi. Varnostna navodila: Preprečiti direkten stik s kožo, zaščititi oči in obraz; v primeru kontakta izpirati z vodo in poiskati zdravniško pomoč. Orodja ne prati v vodotokih.

NAVODILA:

Te informacije so pridobljene iz izkušenj in so natančne ter pravilne. Ker konkretna izvedba ni pod našo kontrolo ne prevzemamo odgovornosti za dana navodila. Priporočamo izvedbo manjšega vzorca, da boste prepričani o barvni niansi in tehniki. Barva proizvoda se lahko v primerjavi z vzorcem v katalogu razlikuje od 15-20%. Različne serije lahko imajo odstopanja v barvnih niansah. Proizvajalec in trgovec ne prevzemata odgovornosti za razlike v različnih serijah. Če imate pakiranja iz različnih serij priporočamo, da celoten material vsujete v eno posodo in ga dobro premešate. Za doseganje željenega efekta priporočamo uporabo zgoraj navedenega orodja. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.